

GCD Series

耐食タイプ

直結型油回転真空ポンプ

Direct Drive Oil-Sealed Rotary Vacuum Pumps


GCD-136X

実効排気速度表示
Actual pumping speed



サーマルプロテクター内蔵 (手動復帰)
With built-in thermal protector

寸法図 Dimensions



仕様 Specifications

	Unit	50Hz	60Hz	
Actual pumping speed 実効排気速度	L/min.	135	162	
Ultimate pressure 到達圧力	G.V. Closed Pa G.V. Open (6.7)	$6.7 \times 10^{-2} (6.7 \times 10^{-1})$		
Motor 使用電動機		1 ,100V(50/60Hz)/110V(60Hz),400W,4 poles, condenser start & run		
Full load current 全負荷電流	A	7.7	6.1(100V) 6.0(110V)	
Oil capacity 油量	mL	1,000		
Recommended oil 使用油		SO-M		
Weight 質量	kg	25.4		
Inlet port diameter 吸気管径	mm	KF-25		
Ambient operation temp.range 使用雰囲気温度範囲		7 ~ 40		
Overall dimensions 最大寸法	mm	170(W) x 493(L) x 241.1(H)		

オプションパーツ Optional parts

ホース口排気管* (O.D.8, O.D.12, O.D.15, O.D.18, O.D.22)	ホース口排気管 (O.D.27)
ホース口吸気管 (O.D.27, O.D.30, O.D.34)	オイルミストセパレーター (OMC-200)
A型吸気管 (R1/4-L20オネジ)	フォアライントラップ (OFI-200C/OFI-200V)
B型吸気管 (Rc1/4メネジ)	KF-25アダプター
C型吸気管 (R1/4-L10オネジ)	

* 50アダプターが必要です。 KF-25クイックカップリングクラブが必要です。
KF-25クイックカップリングクラブ、KF-25センターリングが必要です。
詳しくはp.24 ~ 28をご覧ください。

GCD Series

耐食タイプ

直結型油回転真空ポンプ

Direct Drive Oil-Sealed Rotary Vacuum Pumps


GCD-201X

実効排気速度表示
Actual pumping speed



サーマルプロテクター内蔵 (手動復帰)
With built-in thermal protector

寸法図 Dimensions



仕様 Specifications

	Unit	50Hz	60Hz	
Actual pumping speed 実効排気速度	L/min.	200	240	
Ultimate pressure 到達圧力	G.V. Closed Pa G.V. Open (6.7)	$6.7 \times 10^{-2} (6.7 \times 10^{-1})$		
Motor 使用電動機		3 ,200V(50/60Hz)/220V(60Hz), 750W,4 poles		
Full load current 全負荷電流	A	3.6	3.3(200V) 3.2(220V)	
Oil capacity 油量	mL	1,100		
Recommended oil 使用油		SO-M		
Weight 質量	kg	26.6		
Inlet port diameter 吸気管径	mm	KF-25		
Ambient operation temp.range 使用雰囲気温度範囲		7 ~ 40		
Overall dimensions 最大寸法	mm	170(W) x 509.5(L) x 241.1(H)		

オプションパーツ Optional parts

ホース口排気管* (O.D.8, O.D.12, O.D.15, O.D.18, O.D.22)	ホース口排気管 (O.D.27)
ホース口吸気管 (O.D.27, O.D.30, O.D.34)	オイルミストセパレーター (OMC-200)
A型吸気管 (R1/4-L20オネジ)	フォアライントラップ (OFI-200C/OFI-200V)
B型吸気管 (Rc1/4メネジ)	KF-25アダプター
C型吸気管 (R1/4-L10オネジ)	

* 50アダプターが必要です。 KF-25クイックカップリングクラブが必要です。
KF-25クイックカップリングクラブ、KF-25センターリングが必要です。
詳しくはp.24 ~ 28をご覧ください。